

BROCA DE DIAMANTE SERIE BD.



Esta broca de diamante tiene una excelente capacidad de perforación. Concreto, hormigón armado y pared de ladrillo. Más delgada segmento de diamante y pared de tubo más delgada puede reducir fácilmente. La resistencia y el aumento de la velocidad de perforación. Puede ser pedido por separado o con la máquina de perforación de núcleo. Característica: 1. Segmento de diamante más delgado y pared de tubo más delgada. Fácilmente reduce la resistencia y aumenta la velocidad de perforación. 2. Velocidad de corte muy rápida y baja presión de corte. 3. Extremo de conexión diferente para diferentes taladradoras. 4. Especialmente efectivo en perforación a través de concreto reforzado. 5. El diámetro de los mismos puede ser producido de acuerdo a la Requisito de usuarios, las principales dimensiones son las siguientes. mesa.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

ITEM NO	Diameter	Working Length	Seg- No.	Segment size	Thread
DB042	42mm	400mm	5	15x3.5x8mm	1-1/4UNJC
DB051	51mm	400mm	5	24x3.5x8mm	1-1/4UNJC
DB056	56mm	400mm	5	24x3.5x8mm	1-1/4UNJC
DB063	63mm	400mm	6	24x3.5x8mm	1-1/4UNJC
DB066	66mm	400mm	6	24x3.5x8mm	1-1/4UNJC
DB076	76mm	400mm	7	24x3.5x8mm	1-1/4UNJC
DB083	83mm	400mm	7	24x3.7x8mm	1-1/4UNJC
DB089	89mm	400mm	8	24x3.7x8mm	1-1/4UNJC
DB102	102mm	400mm	9	24x4x8mm	1-1/4UNJC
DB108	108mm	400mm	9	24x4x8mm	1-1/4UNJC
DB112	112mm	400mm	9	24x4x8mm	1-1/4UNJC
DB120	120mm	400mm	10	24x4x8mm	1-1/4UNJC
DB127	127mm	400mm	11	24x4x8mm	1-1/4UNJC
DB132	132mm	400mm	11	24x4.5x8mm	1-1/4UNJC
DB152	152mm	400mm	12	24x4.5x8mm	1-1/4UNJC
DB160	160mm	400mm	12	24x4.5x8mm	1-1/4UNJC
DB165	165mm	400mm	12	24x4.5x8mm	1-1/4UNJC
DB172	172mm	400mm	12	24x4.5x8mm	1-1/4UNJC
DB178	178mm	400mm	13	24x4.5x8mm	1-1/4UNJC
DB180	180mm	400mm	13	24x4.5x8mm	1-1/4UNJC
DB182	182mm	400mm	13	24x4.5x8mm	1-1/4UNJC
DB186	186mm	400mm	13	24x4.5x8mm	1-1/4UNJC
DB200	200mm	400mm	15	24x4.5x8mm	1-1/4UNJC