

MODELO (CID-50) DETECTOR INTEGRADO DE GRIETAS.



El detector integrado de grietas se utiliza principalmente para el ancho de la grieta y medición de la profundidad de grietas de puentes, túneles, edificios, raods y así sucesivamente. Potente software suave en el sistema de Windows conveniente para los datos proceso y análisis: Real US B tran to wrosmission, export datos para redactar y sobresalir, guardar y imprimir datos. Diseño profesional: 1. Crack automático de identificación y cálculo; tiempo real monitor. 2. Dos métodos de detección: profundidad estándar y simple medición. 3. Soporte de transductor ultrasónico estándar preciso y ajustable; libre de la marca de salida, lo que puede en gran medida Mejorar la eficiencia de detección. 4. Reconocimiento automático de imágenes y ancho inteligente. tecnología informática; posición de la grieta sin ajuste

Calificación: Sin calificación
[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Model CID-50	
Hardware platform:	Embedded ARM 9 Hardware platform, WinCE5.0 operating system, true color, TFT Touch Screen
Crack Width Test Range:	Standard Probe: 0.01mm-6.5mm
Crack Width Test Accuracy:	Standard Probe:
Crack Depth Test Range:	10mm-500mm
Crack Depth Accuracy:	±±0.02mm
Image Storage Format:	BMP or JPEG
Power Supply:	Rechargeable Lithium Battery
Working Time:	≥28 Hours
Working Temperature:	-10℃~50℃
Working Humidity:	≤90%RH
Net Weight:	1.8kg
Gross Weight:	4.6kg
Packing Size:	42 x 33 x 12.5cm